



Topfix®

第一款能够对抗极强风速的外遮阳卷帘

天棚外遮阳卷帘

产品简介

Topfix®天棚外遮阳电动卷帘为然领®外遮阳卷帘系列产品之一：它是运用一种革命性的全新张力技术来实现最佳的天顶棚遮阳：由我司著名的Fixscreen®技术和特殊的张力系统构成。结果能够达到非常特殊的面料张力，即便是在风速高达120公里/小时的情况下，也绝不会产生以往常见的面料摆动噪音或撕裂破损的现象。集成顶盒能够与任何风格形式的设计完美相融。

天棚外遮阳卷帘能够很好的防止采光面、天窗或小型温室过热。选用全遮光面料可以实现完全遮光，无论室内或室外都适用。

产品特点

- 用具有完美张力的面料实现很好的遮阳
- 智能防风导轨系统采用了Fixscreen®防风卷帘技术
- 极致防风能力：闭合状态下，能确保对抗120公里/小时飓风*
- 电动控制
- 集成设计
- 外框有氧化原色或任意RAL劳尔粉末喷涂色可选
- 有颜色多样的Soltilis®聚酯面料和Soltilis®全遮光聚酯面料可供选择

产品应用

- 适用于各种垂直、水平或倾斜玻璃面：比如采光口、斜坡或倾斜式屋顶、天窗、小型温室等
- 适用于各类材质的窗户：铝合金、木质或塑料类
- 适用于新建筑或翻新建筑
- 适用于私人居所或公共建筑，比如医院、疗养院、办公楼、学校等。
- 卷帘开启收缩方向可从上至下，也可从下往上
- 适用于内遮阳，也适用于外遮阳

技术特点

- 最大尺寸：
 - 单幅：宽2500mm x 高2500mm
 - 双拼：宽5000mm x 高2500mm
- 铝合金电机卷帘盒尺寸：宽105mm x 高100mm
- 倾斜角度 0 至 90度：若选择Soltilis®全遮光聚酯面料，要求最小倾斜角度为15度
- * 风道测试由比利时Von Karman Institute实验室完成，测试报告编码No. EAR0852：在闭合状态下，可保证卷帘防风能力达到120公里/小时



边缘导轨



水平安装



垂直安装

经销商



捷成鋁窗工程有限公司
CHIT SHING CONTRACTING LIMITED
歐洲鋁門窗品牌代理
Curtain Roll, Aluminium Window, Aluminium Cladding, Rollshutter

九龍土瓜灣美光街38號安昌大廈地下
G/F., On Cheong Building No.38, Mei Kwong Street,
To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2362 7183 2362 7309
Fax: (852) 2334 3525

香港北角渣華道35號宏裕大廈地下
G/F., Hung Yue Mansion, 35 Java Road,
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2802 6678
Fax: (852) 2802 6672

廣州天河區奧體南路高德美居建材館
西區2598商鋪
電話: (020) 8216 9170
傳真: (020) 8216 8332

Http://www.chitshing.com.hk
E-mail: info@chitshing.com.hk



RENSON®

VENTILATION

SUNPROTECTION